

PARTNER
for *life*



IM100Xi LITHIUM
GWOŹDZIARKA GAZOWA

IM100Xi LITHIUM

GWOŹDZIARKA GAZOWA

WZMOCNIONA I UDOSKONALONA



NIEZALEŻNY OD POGODY

Innowacyjna technologia wtrysku pozwala na pracę nawet podczas deszczu, zimna i ciepła w temperaturach od -15° do 49° C.



MNIEJSZA WAGA POZWALA OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ

Impulse®-Gazowa zredukowaliśmy wagę o 20% w porównaniu do innych technologii wstrzeliwania.



BEZ WYMIANY BATERII

Baterie litowo-jonowa Paspode® muszą być ładowane dopiero po 5 dachach.*

*Licząc 160m² powierzchni dachu.



PRACA BEZ PRZESTOJÓW

Wiarygodna i udoskonalona technologia od ponad 30 lat na rynku.



SZYBKI SERWIS

Urządzenie jest zwykle gotowe do odbioru po 4 dniach roboczych.



MULTI-TOOL

Duży wybór akcesoriów i gwoździ do wszystkich zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz.



SYSTEM REJESTRACJI NARZĘDZIA

- › Przedłużenie gwarancji na 3 lata
- › Normalnie 48 godzinny czas naprawy
- › Zgłoszenie naprawy online z bezpłatnym odbiorem w wybranym miejscu.



Impulse® Technologia pozwala zaoszczędzić

20%
WAGI



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Waga	3,6 kg
Wymiary (L/B/H)	325 x 121 x 383 mm
Siła wbijania	105 J
Długość gwoździ	63 – 100 mm
Prędkość mocowania na sekundę	2 – 3 gwoździe
Ilość strzałów naboju gazowego Fuel Cell	1.250 (-5°C)
Zakres temperatury roboczej	-15° do +49°C
jedno ładowanie akumulatora	13.000 strzałów
Czas ładowania akumulatora	90 Min.
Pojemność magazynka	47 gwoździ

ZASTOSOWANIA GWOŹDZIARKI



Krycie dachu – łąty, kontrłąty



Konstrukcje drewniane



Demo-Video



Deskowanie



Do szalunków

Krycie dachu – łąty, kontrłąty

Deskowanie

Więźba dachowa

Konstrukcja montażowa z ram drewnianych

Montaż blachodachówki z posypką (AHI, DECRA, TILCOR)

Do mocowania płyty

OSB

Podłogi

Zabezpieczenia do transportu

Konstrukcja nośna

Opakowanie

Konstrukcja tarasów

Ogrodzenie



Remonty konstrukcji

LEKKA DLA DREWNA - DLA MOCOWAŃ W DREWNI

GWOŹDZIE – WZMOCNIONE I UDOSKONALONE



PIERWSZY EUROPEJSKI ASORTYMENT GWOŹDZI ZGODNY Z CE I EC5

Gwoździe Paslode spełniają wymogi Eurocode 5 oraz warunki różnych zasad zawodowych dotyczących mocowań w obszarze dachu. Klasy serwisowe 1, 2 i 3 - właściwe mocowanie dla wszystkich zastosowań.



SKOORDYNOWANY KOMPLETNY SYSTEM ZAPEWNIAJĄCY NIEZAWODNE DZIAŁANIE

Gwoździe oraz naboje gazowe Fuel Cells i urządzenia są projektowane i produkowane w Europie oraz podlegają codziennej kontroli. System Paslode oferuje optymalną wydajność, najwyższy poziom bezpieczeństwa i wsparcie techniczne na miejscu.



NAJSZERSZY ASORTYMENT GWOŹDZI DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

3 różne trzpienie gwoździ, 5 różnych wykończeń powierzchni, 8 różnych długości gwoździ i 3 rozmiary opakowań. Powłoka ta została opracowana dla różnych rodzajów drewna i oferuje lepsze właściwości mocowania w porównaniu z innymi rodzajami drewna Dostawcy.



SOLIDNE OPAKOWANIE

Powlekany karton, bardzo wytrzymały, spełniający najwyższe wymagania stawiane dachowi przy każdej pogodzie. Nadający się do przetworzenia.



1.250 DOKŁADNE ZAMOCOWANIA

Gazy Impulse® - Fuel Cells dostarczają optymalną dawkę od pierwszego do ostatniego strzału, a tłok może wbić gwóźdź ze stałą wydajnością.

IMPULSE® GWOŹDZIE



Gwoździe łączone laminowaną taśmą papierową 34 stopnie



gładkie + gaz

Wewnątrz
Eurocode 5 - klasa użytkowa 1

KOD	Opis	Oznakowanie	Nabój gazowy Fuel Cells	Opakowanie w tysiącach sztuk
142010	Ø 2,8 x 63 mm	CE	3	3,75
142017	Ø 2,8 x 75 mm	CE	2	2,50
142021	Ø 2,8 x 80 mm	CE	2	2,50
142032	Ø 3,1 x 80 mm	CE	2	2,50
142035	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2,50
142069	Ø 3,4 x 100 mm	CE	2	2,50



pierścieniowe + gaz

Wewnątrz
Eurocode 5 - klasa użytkowa 1

KOD	Opis	Oznakowanie	Nabój gazowy Fuel Cells	Opakowanie w tysiącach sztuk
142011	Ø 2,8 x 63 mm	CE	3	3,75
142018	Ø 2,8 x 75 mm	CE	2	2,50
142022	Ø 2,8 x 80 mm	CE	2	2,50
142029	Ø 3,1 x 75 mm	CE	2	2,50
142033	Ø 3,1 x 80 mm	CE	2	2,50
142036	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2,50



Galwanizowane GalvPlus® gładkie + gaz

zadaszony od zewnątrz
Eurocode 5 - klasa użytkowa 2

KOD	Opis	Oznakowanie	Nabój gazowy Fuel Cells	Opakowanie w tysiącach sztuk
142034	Ø 3,1 x 80 mm	CE	2	3,75
142037	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2,50
142077	Ø 3,4 x 100 mm	CE	2	3,75



Galwanizowane GalvPlus® pierścieniowe + gaz

zadaszony od zewnątrz
Eurocode 5 - klasa użytkowa 2

KOD	Opis	Oznakowanie	Nabój gazowy Fuel Cells	Opakowanie w tysiącach sztuk
142013	Ø 2,8 x 63 mm	CE	2	3,75
142019	Ø 2,8 x 75 mm	CE	2	2,50
142030	Ø 3,1 x 75 mm	CE	2	2,50
142072	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2,50

IM100Xi LITHIUM

GWOŹDZIARKA GAZOWA



**Ocynkowane ogniwo HDG
pierścieniowe + gaz**
na zewnątrz
Eurocode 5 - klasa użytkowa 3

KOD	Opis	Oznako- wanie	Nabój gazowy Fuel Cells	Opakowanie w tysiącach sztuk
142014	Ø 2,8 x 63 mm	CE	3	3,75
142020	Ø 2,8 x 75 mm	CE	2	2,50
142031	Ø 3,1 x 75 mm	CE	2	2,50
142071	Ø 3,1 x 90 mm	CE	2	2,50
142041	Ø 3,1 x 98 mm	CE	2	2,50



Nierdzewne, pierścieniowe A2 + gaz
na zewnątrz
Eurocode 5 - klasa użytkowa 3

KOD	Opis	Oznako- wanie	Nabój gazowy Fuel Cells	Opakowanie w tysiącach sztuk
142047	Ø 2,8 x 63 mm	CE	2	3,75
142048	Ø 2,8 x 70 mm	CE	2	2,50
142049	Ø 2,8 x 80 mm	CE	2	2,50
142041	Ø 3,1 x 98 mm <small>UNLOCK</small>	CE	2	2,50

Gwoździokręty na taśmie plastikowej TX15 34



Gwintowany gwóźdź z 15% dodatkowym obciążeniem.



**Galwanizowane 12 µm
gładkie + gaz**
zadaszony od zewnątrz
Eurocode 5 - klasa użytkowa 2

KOD	Opis	Oznako- wanie	Nabój gazowy Fuel Cells	Opakowanie w tysiącach sztuk
142102	Ø2,8/3,2 x 65 mm	CE	1	1,25
142104	Ø2,8/3,2 x 75 mm	CE	1	1,25



Nierdzewne, pierścieniowe A2 + gaz
na zewnątrz
Eurocode 5 - klasa użytkowa 3

KOD	Opis	Oznako- wanie	Nabój gazowy Fuel Cells	Opakowanie w tysiącach sztuk
142103	Ø2,8/3,2 x 65 mm	CE	1	1,25
142105	Ø2,8/3,2 x 75 mm	CE	1	1,25

CE= zgodnie z normą DIN EN 14592

Standardowe Galwanizowane Galv-Plus® Ocynkowane ogniwo Stal nierdzewna

AKCESORIA

KOD	Opis
018880	[1] Akumulator litowo-jonowy Paslode dla Serii Xi
018881	[2] Ładowarka do akumulatora Paslode Xi
900507	[3] Kabel do ładowania w samochodzie
019783	[4] Nosek zabezpieczający do elewacji drewnianych
019785	[5] Nosek do blachodachówki z posypką AHI, DEKRA, Tilcor
019784	[6] Nosek do mocowania podłogi
013256	Guma wymienna do noska do elewacji drewnianych
401482	[7] Olej Impulse® (115 ml)
115251	[8] Spay do czyszczenia Impulse® (300 ml)
013690	[9] *Zestaw czyszczący Impulse®
014977	Walizka narzędzia

* Zawartość: spray do czyszczenia Impulse (300ml), Olej Impulse (115 ml), Ścierki do czyszczenia, Instrukcja czyszczenia



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

KOD	Opis
019805	Gwoździarka gazowa Impulse® firmy Paslode typ IM100Xi

- Gwoździarka IM100Xi
- Walizka
- 1 akumulator litowo-jonowy
- Ładowarka akumulatorowa
- Okulary ochronne
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi i bezpiecznego użytkowania
- Schemat urządzenia i lista części zamiennych
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Deklaracja zgodności UE

